

NOALOIL CROMEL LD 75W90 è un olio totalmente sintetico formulato con le più moderne tecnologie per soddisfare le esigenze di lubrificazione di cambi e differenziali che lavorano con cicli molto lunghi o con sollecitazioni estreme.

Campo di applicazione



Tutti i cambi e i differenziali di autovetture, veicoli commerciali, macchine da rally, da competizione o di notevole potenza ove sia necessario un lubrificante che non si deteriori in modo veloce e garantisca una lunga durata di esercizio. Può essere impiegato in cambi o differenziali di veicoli pesanti dove si voglia utilizzare un prodotto di estrema qualità

Caratteristiche e vantaggi



Elimina le vibrazioni



Resiste a estreme pressioni



Protezione contro l'usura

La sua particolare formulazione gli permette di ovviare alle fastidiose vibrazioni del ponte posteriore, difetto di molte autovetture, che causano oltre al rumore un consumo anomalo del cambio e del differenziale.

CROMEL LD 75W90 è in grado di sopportare qualsiasi carico si possa sviluppare in un cambio o in un differenziale anche negli utilizzi più esasperati

CROMEL LD 75W90 resiste alla formazione di schiuma ed offre una buona protezione contro la corrosione.

Specifiche

- API GL5+
- US Department of the Army MIL-L-2105 D
- ZF TE-ML 05A, 7A, 12E, 16B, C and D, 17B, 19B
- MACK GO-G CS 300B
- MB 235.11
- MAN 342M-2 (160.000 Km drain)
- LIMITED SLIP

Proprietà

Proprietà	Valori tipici
Viscosità a 100 °C [mm ² /s]	15,15
Viscosità a 40 °C [mm ² /s]	84,09
Indice di viscosità	185
Punto di scorrimento [°C]	-40
Punto di infiammabilità [°C]	210
Densità a 15°C [g/cm ³]	0,879