

K EXTRA è un grasso multipurpose adesivo per la lubrificazione generale di autovetture, autocarri, mezzi agricoli e macchinario industriale in genere.

Campo di applicazione



Il NOALOIL K EXTRA è idoneo alla lubrificazione generale di qualsiasi automezzo o macchinario industriale. Le sue caratteristiche lo rendono necessario nella lubrificazione dei cingoli di macchine movimento terra, telai di autocarri, autobotti, autobetoniere, autogru, rimorchi, muletti, macchinario agricolo, pompe per acqua, macchinario edile, macchinario stradale, cuscinetti lenti sia piani che a rotolamento, snodi, ingranaggi lenti, perni funi di macchinari usati nell'industria estrattiva, ed in qualsiasi attrezzatura che necessiti di un grasso di ottima qualità.

Caratteristiche e vantaggi



Potere antiusura



Pulizia e Protezione



Resistenza in condizioni estreme

Il NOALOIL K EXTRA è un grasso di ottima qualità studiato per la lubrificazione generale di autoveicoli e qualsiasi macchinario industriale con temperature di utilizzo fino a 120 °C.

Le principali caratteristiche del NOALOIL K EXTRA sono:

- ottima adesività, che gli permette di rimanere aggrappato alle parti metalliche garantendo sempre una buona lubrificazione;
- eccellente stabilità meccanica, mantenendo inalterata la sua struttura chimica garantisce una perfetta lubrificazione anche per lunghi cicli di lavoro;
- buona resistenza all'ossidazione ed alla presenza di acqua;
- buon potere antiruggine ed anticorrosivo, necessario per proteggere le parti metalliche da prodotti aggressivi.

Il NOALOIL K EXTRA è un grasso particolare che con le sue caratteristiche può sostituire gran parte dei grassi utilizzati normalmente per la lubrificazione generale.

Proprietà

Caratteristiche	
TIPO DI SAPONE	LITIO
GRADAZIONE NLGI	2
PENETRAZIONE LAVORATA A 25°C	265/295
PUNTO DI GOCCIOLAMENTO °C	180
COLORE	AMBRATO