

NEW SYNT 5W40 è un olio motore Long Life totalmente sintetico di elevata qualità adatto a tutti i motori diesel, benzina e bifuel (benzina-metano; benzina-GPL) di ultima generazione. Formulato con un pacchetto additivi estremamente aggiornato a basso tenore di ceneri, soddisfa pienamente le richieste dei costruttori di autoveicoli provvisti di **Filtro Anti Particolato (DPF)** compresi i propulsori TDI alimentati con iniettori-pompa. Risponde pienamente alle specifiche Long Life di BMW e MERCEDES BENZ.

Campo di applicazione



Motori benzina aspirati multivalvole, sovralimentati con benzina senza piombo.

Motori diesel o turbodiesel dotati di Filtro Anti Particolato (DPF) compresi i TDI con sistema INIETTORE POMPA.

Motori bifuel (benzina-metano; benzina-GPL)

Caratteristiche e vantaggi



Potere antiusura



Massima Protezione



Pulizia



Consumi



Resistenza in condizioni estreme



Basso tenore di ceneri

La speciale additivazione garantisce una perfetta lubrificazione e protezione del motore dalle usure anche in condizioni di servizio gravose.

Il pacchetto additivi preserva il motore da qualsiasi corrosione data dai residui della combustione o dell'ossidazione per lunghi periodi anche con motore fermo.

La formulazione di elevata qualità assicura una perfetta pulizia del motore sia che quest'ultimo utilizzi come carburante benzina o gasolio.

Le basi sintetiche con un elevato punto di infiammabilità e una bassa volatilità permettono una lunga percorrenza e apprezzabili risparmi di carburante oltre ad una migliore prontezza del motore.

L'elevata qualità del prodotto garantisce partenze a freddo immediate con perfetta lubrificazione del motore, ed eccezionale resistenza al caldo proteggendo il motore anche con temperature critiche

L'accurata formulazione prolunga la vita del filtro antiparticolato (DPF) ottimizzandone il normale funzionamento.

Specifiche

API SN / CF
ACEA A3/B3-16 A3/B4-16 C3-16
MB. 229.31, 229.51 e 226.5
VW 502.00-505.00-505.01
BMW LL 04

OPEL GM LL-B-025
PSA B71 2296
RENAULT RN0710
FORD WSS-M2C917A
PORSCHE A40

Soddisfa i requisiti FIAT 9.55535-M2 9.55535-N2

Proprietà

| Proprietà | Valori tipici |
|---|---------------|
| Viscosità a 100 °C [mm ² /s] | 14 |
| Viscosità a 40 °C [mm ² /s] | 87 |
| Indice di viscosità | 175 |
| Punto di scorrimento [°C] | -39 |
| Punto di infiammabilità [°C] | 218 |
| Densità a 15°C [g/cm ³] | 0,8597 |
| Ceneri Solfatate Astm D874 %p | 0,88 |
| HTHS astm D4683 cP | 3,75 |
| NOACK Astm D 5800 % | 13,1 |