

RIBINA SINT 10W50 è un lubrificante a base sintetica per motori benzina e diesel, turbo, multivalvole, aspirati e sovralimentati di autovetture e veicoli commerciali creato per soddisfare con un unico prodotto l'intero parco mezzi.

## Campo di applicazione



Motori benzina o diesel anche turbo, sovralimentato e multivalvole di autovetture, furgoni e veicoli commerciali in genere

## Caratteristiche e vantaggi



**Potere antiusura**

Il prodotto garantisce, anche con un utilizzo esasperato del motore, una durata per chilometraggi molto lunghi.



**Protezione**

Un ottimo potere antiruggine ed anticorrosivo, che garantisce una perfetta protezione di tutte le parti interne del motore.



**Pulizia**

RIBINA SINT 10W50 oppone una forte resistenza alla formazione di melme, vernici, lacche che sono la causa di moltissimi problemi e sono un ostacolo al perfetto funzionamento e rendimento del motore.

I poteri detergente e disperdente permettono una perfetta pulizia dei motori, compresi quelli diesel turbo compressi che richiedono un potere detergente-disperdente più spiccato.



**Resistenza in condizioni estreme**

La gradazione del prodotto gli consente di essere utilizzato in qualsiasi stagione ed in qualsiasi clima garantendo sempre una perfetta lubrificazione e protezione dei motori.



**Consumi**

La viscosità a caldo unita alla qualità delle basi e la selezionata additivazione, garantiscono una riduzione dei consumi di lubrificante, anche in veicoli con diverso chilometraggio alle spalle.

## Specifiche

- API SJ-CF-4
- ACEA A3/B4-12 E2-12
- DAIMLER-BENZ 228.1 - 229.1
- VW 501.01-505.00
- VOLVO VDS

## Proprietà

Proprietà	Valori tipici
Viscosità a 100 °C [mm <sup>2</sup> /s]	18,23
Viscosità a 40 °C [mm <sup>2</sup> /s]	135,5
Indice di viscosità	178
Punto di scorrimento [°C]	-36
Punto di infiammabilità [°C]	230
Densità a 15°C [g/cm <sup>3</sup> ]	0,870