

**NOALOIL SINTIM 10W40** è un lubrificante multigrado a base sintetica PAO (polialfaolefine) di elevata qualità formulato per motori diesel e benzina di automobili e veicoli commerciali. Questo lubrificante garantisce un'ottima protezione contro l'usura ad alte temperature.

## Campo di applicazione



Motori benzina e GPL

Motori diesel e turbo diesel

## Caratteristiche e vantaggi



**Potere antiusura**



**Protezione del motore**



**Pulizia**



**Resistenza**

La speciale additivazione garantisce una perfetta lubrificazione e protezione del motore dalle usure.

Il pacchetto additivi preserva il motore da qualsiasi corrosione data dai residui della combustione o dell'ossidazione per lunghi periodi anche con motore fermo.

La formulazione con additivi detergenti-disperdenti assicura la pulizia del motore sia che quest'ultimo utilizzi come carburante benzina o gasolio.

La qualità degli additivi utilizzati garantiscono partenze a freddo immediate ed eccezionale resistenza alle temperature estive

## Specifiche

API SN/CF  
ACEA A3/B3-10 A3/B4-12 A5/B5-12  
MB. 229.3-229.5  
VW 502.00-505.00  
BMW LL 01  
PORSCHE A40  
OPEL GM LL-B-025  
PSA B71 2296  
RN 700/710  
Soddisfa i requisiti FIAT 995535-G2

## Proprietà

Proprietà	Valori tipici
Viscosità a 100 °C [mm <sup>2</sup> /s]	14,87
Viscosità a 40 °C [mm <sup>2</sup> /s]	102,53
Indice di viscosità	151
Punto di scorrimento [°C]	-34
Punto di infiammabilità [°C]	227
Densità a 15°C [g/cm <sup>3</sup> ]	0,870