

**SINTINOL 10W40** è un olio motore a base sintetica di elevata qualità formulato per motori diesel e benzina di automobili utilitarie e veicoli commerciali. Questo lubrificante garantisce un'ottima protezione contro l'usura ad alte temperature.

## Campo di applicazione



Motori benzina e GPL

Motori diesel

## Caratteristiche e vantaggi



**Potere antiusura**

La speciale additivazione garantisce una perfetta lubrificazione e protezione del motore dalle usure.



**Protezione del motore**

Il pacchetto additivi preserva il motore da qualsiasi corrosione data dai residui della combustione o dell'ossidazione per lunghi periodi anche con motore fermo.



**Pulizia**

La formulazione con additivi detergenti-disperdenti assicura la pulizia del motore sia che quest'ultimo utilizzi come carburante benzina o gasolio.



**Resistenza**

La qualità degli additivi utilizzati garantiscono partenze a freddo immediate ed eccezionale resistenza alle temperature estive

## Specifiche

API SL/CF-4  
ACEA A3/B4-12  
D.B. 229.1  
VW 502.00-505.00  
OPEL GM LL-B-025

## Proprietà

Proprietà	Valori tipici
Viscosità a 100 °C [mm <sup>2</sup> /s]	15
Viscosità a 40 °C [mm <sup>2</sup> /s]	102,85
Indice di viscosità	160
Punto di scorrimento [°C]	-34
Punto di infiammabilità [°C]	225
Densità a 15°C [g/cm <sup>3</sup> ]	0,8836