

DIAM S3 SAE 10 è un olio idraulico detergente.

Campo di applicazione



DIAM S3 SAE 10 è adatto, tra l'altro, all'impiego nei circuiti oleodinamici di trattori, pale meccaniche, bulldozer ecc., ove sia previsto l'uso di un olio di questo tipo (ad esempio macchinario Caterpillar Tractor Co., Allis Chalmer, ecc.).

Caratteristiche e vantaggi



Potere antiusura



Massima Protezione



Pulizia



Basso tenore di ceneri

NOALOIL DIAM S3 SAE 10 è un olio idraulico detergente, realizzato con olii base di alta qualità e additivi specifici.

Grazie alle proprietà altamente disperdenti, la formazione di depositi e morchia nel sistema idraulico risulta significativamente ridotta, evitando anche l'intasamento del filtro.

La formula ad alto contenuto di zinco garantisce caratteristiche eccezionali anti usura e anti ossidanti.

Specifiche

- API CD-SF
- Sequenza Europea CCMC D4-G2
- US Department of the Army MIL-L-2104D-MIL-L-46152B
- DAIMLER-BENZ 227

Proprietà

Proprietà	10W
Viscosità a 100 °C [mm ² /s]	7,96
Viscosità a 40 °C [mm ² /s]	54,43
Indice di viscosità	115
Punto di scorrimento [°C]	-35
Punto di infiammabilità [°C]	220
Densità a 15°C [g/cm ³]	0,876