

NOALOIL DIAM S.3 SAE 30 è un lubrificante di elevata qualità per motori diesel.

## Campo di applicazione



NOALOIL DIAM S.3 SAE 30 è appropriato per l'impiego su motori diesel, operanti anche in condizioni di esercizio molto severo o soggetti a depositi od usura eccessivi a causa delle caratteristiche costruttori o del combustibile usato.

## Caratteristiche e vantaggi

-  **Potere antiusura**
-  **Massima Protezione**
-  **Pulizia**
-  **Basso tenore di ceneri**

NOALOIL DIAM S3 SAE 30 è un olio a base pregiata, dotato di un elevato indice di viscosità e basso punto di scorrimento e caratterizzato da un'alta percentuale di additivi, che gli conferiscono spiccate proprietà detergenti, oltre a notevoli proprietà disperdenti, antiossidanti, anticorrosive, antiusura e antischiuma. È adatto per l'impiego su motori diesel, operanti anche in condizioni di esercizio molto severo o soggetti a depositi od usura eccessivi a causa delle caratteristiche costruttori o del combustibile usato. Tutte queste proprietà consentono al lubrificante di opporsi molto efficacemente alla formazione di morchie e depositi all'interno del motore, conservando puliti i pistoni. Le sue proprietà anticorrosive e antiusura proteggono le superfici interne del motore dall'umidità e dai prodotti acidi che sono generati dalla combustione, permettendo una più lunga durata ed una minore manutenzione del motore.

NOALOIL DIAM S.3 SAE 30, nonostante la elevata additivazione, possiede un basso tenore di ceneri.

## Specifiche

- API CD-SF
- Sequenza Europea CCMC D4-G2
- US Department of the Army MIL-L-2104D-MIL-L-46152B
- DAIMLER-BENZ 227

## Proprietà

Proprietà	30
Viscosità a 100 °C [mm <sup>2</sup> /s]	12,83
Viscosità a 40 °C [mm <sup>2</sup> /s]	104,31
Indice di viscosità	106
Punto di scorrimento [°C]	-27
Punto di infiammabilità [°C]	230
Densità a 15°C [g/cm <sup>3</sup> ]	0,878