

NOALOIL EXTRA 00/000 è un grasso particolare, studiato appositamente per gli impianti di lubrificazione centralizzati.

## Campo di applicazione



NOALOIL EXTRA 00/000 è un grasso di notevole qualità specifico per gli impianti di ingrassaggio automatici montati su autocarri, macchine agricole e particolari attrezzature industriali.

## Caratteristiche e vantaggi



**Protezione contro l'usura**



**Elimina le vibrazioni**



**Resistenza alle temperature estreme**

Alcune delle principali proprietà di **NOALOIL EXTRA 00/000** sono:

- bassissima consistenza che permette di essere facilmente pompabile da impianti centralizzati ed arrivare senza difficoltà a lubrificare le parti più lontane dell'impianto;
- ottima stabilità meccanica, in contrasto con la sua bassa consistenza in **NOALOIL EXTRA 00/000** non rammollisce né si indurisce ma mantiene quasi inalterata la sua natura chimica permettendo una lubrificazione perfetta per lunghi periodi e in condizioni d'esercizio gravose;
- eccellente potere antiusura, nonostante il sottilissimo velo che viene lasciato da un grasso di così bassa consistenza come il **NOALOIL EXTRA 00/000** il potere antiusura è assicurato da additivi di eccezionale qualità;
- ottima resistenza all'ossidazione, qualità necessaria per l'utilizzo del prodotto in lunghi periodi d'esercizio;
- perfetta protezione contro la ruggine e la corrosione, importantissimo per la protezione di tutte le parti che necessitano di lubrificazione e di tutto l'impianto centralizzato.

## Proprietà

Proprietà	Valori tipici
TIPO DI SAPONE	LITIO
GRADAZIONE NLGI	00/000
PENETRAZIONE LAVORATA A 25 °C	400/430
PUNTO DI GOCCIOLAMENTO °C	180°C
COLORE	AMBRATO