

EXTRA CR3 è un grasso speciale studiato specificatamente per la lubrificazione dei “cuscinetti mozzi ruote” di qualsiasi autovettura e dei veicoli pesanti industriali e commerciali.

### Campo di applicazione



Specifico per la lubrificazione di “cuscinetti mozzi ruote” di autocarri, autovetture, autobus, autobotti, autobetoniere, mezzi antincendio, spazzaneve, mezzi per la pulizia stradale, macchinario agricolo, autoinnaffiatrici, trattori, rimorchi, autogru, muletti, furgoni, macchine movimento terra e tutti i veicoli commerciali e industriali in circolazione. Può comunque essere utilizzato anche in campo industriale, per la lubrificazione di cuscinetti o macchinario in genere ove sia richiesta la consistenza NLGI 3.

La consistenza di EXTRA CR 3 non gli permette di essere applicato con impianti centralizzati o con pompe; quindi si consiglia l'applicazione manuale.

### Caratteristiche e vantaggi



**Potere antiusura**



**Pulizia e Protezione**



**Resistenza in condizioni estreme**

- eccellente stabilità meccanica, prerogativa indispensabile per la lunga durata richiesta ad un grasso per cuscinetti mozzi ruote;
- eccezionale potere untuosante ed aggrappante, per una perfetta lubrificazione anche in condizioni di esercizio gravose, “all'ordine del giorno” in questo tipo di applicazione;
- ottimo potere antiruggine ed anticorrosivo, assolutamente necessario in questo tipo d'utilizzo;
- eccellente resistenza al dilavamento dell'acqua, qualità molto importante per una sicura permanenza del grasso nei cuscinetti, anche nelle stagioni più umide;
- ottimo potere antiusura, garanzia di una lunga durata dei cuscinetti e dell'eliminazione del rischio di grippaggio.

### Proprietà

Caratteristiche	
TIPO DI SAPONE	LITIO
GRADAZIONE NLGI	2
PENETRAZIONE LAVORATA A 25°C	265/250
PUNTO DI GOCCIOLAMENTO °C	180
COLORE	MARRONE SCURO