

**MIXINT** è un lubrificante semisintetico di qualità, realizzato per motori a due tempi ad alte prestazioni, soddisfa le più avanzate tecnologie di questi motori.

## Campo di applicazione



Motori benzina a due tempi con o senza miscelazione separata, raffreddati ad aria o a liquido

## Caratteristiche e vantaggi



**Potere antiusura**



**Massima Protezione**



**Pulizia**

Massima protezione del motore dalle usure tipiche causate dal ritardo di lubrificazione da utilizzo di oli con viscosità più elevate

Il pacchetto additivi preserva il motore da usure e corrosioni date dai residui della combustione o dell'ossidazione

La formulazione di elevata qualità assicura una perfetta pulizia del motore e consente inoltre una concreta riduzione della fumosità di scarico grazie ad un particolare additivo antifumo.

## Specifiche

API TC+  
JASO FC FD  
TISI  
ISO-L-EGD

## Proprieta'

Proprieta'	Valori tipici
Viscosita' a 100 °C [mm <sup>2</sup> /s]	7,97
Viscosita' a 40 °C [mm <sup>2</sup> /s]	48,92
Indice di viscosita'	128
Punto di scorrimento [°C]	ND
Punto di infiammabilita' [°C]	ND
Densita' a 15°C [g/cm <sup>3</sup> ]	0,863