

**MOTO 2T RED** è un olio studiato per l'impiego in miscela con benzina nell'alimentazione di motori a due tempi raffreddati ad aria o a liquido.

## Campo di applicazione



Motori a due tempi raffreddati ad aria o a liquido dei motocicli con ogni tipo di benzina.

## Caratteristiche e vantaggi



**Pulizia**

Le proprietà detergenti di **MOTO 2T RED** si oppongono alla formazione di lacche e carbone nelle gole dei pistoni mantenendo così efficienti le fasce elastiche anche ad alte temperature di funzionamento dei motori a due tempi raffreddati ad aria. La base minerale permette al lubrificante di evitare la formazione di depositi carboniosi sulle luci e nei condotti di scarico.



**Massima Protezione**

La sua proprietà antiruggine protegge le superfici interne del motore dall'attacco dell'umidità e dei prodotti acidi che si formano durante la combustione. La speciale additivazione contribuisce all'abbattimento dei fumi di scarico.

## Specifiche

API TC  
JASO FC – FB  
ISO – L – EGC  
TISI

## Proprietà

Proprietà	Valori tipici
Viscosità a 100 °C [mm <sup>2</sup> /s]	11,20
Viscosità a 40 °C [mm <sup>2</sup> /s]	95,29
Indice di viscosità	105
Punto di scorrimento [°C]	-22
Punto di infiammabilità [°C]	230
Densità a 15°C [g/cm <sup>3</sup> ]	0,878