

NAUTIC BOARD TC W III è un olio lubrificante semisintetico specifico per l'impiego in miscela con benzina nell'alimentazione di motori fuoribordo a 2 tempi raffreddati ad acqua.

Campo di applicazione



Motori benzina a due tempi con o senza miscelazione separata, raffreddati ad aria o a liquido

Caratteristiche e vantaggi



Potere antiusura



Massima Protezione



Pulizia

Gli speciali additivi garantiscono una perfetta lubrificazione scongiurando la formazione di ceneri sulle luci di scarico e sulle candele. Gli additivi detergenti e disperdenti garantiscono una perfetta pulizia del motore. **NOALOIL NAUTIC BOARD TC W III** contiene degli additivi untuosanti che aumentano la scorrevolezza e quindi le prestazioni del motore, al tempo stesso le basi e i componenti con i quali è formulato, riducono notevolmente la fumosità del motore in rispetto della salute e dell'ambiente.

NOALOIL NAUTIC BOARD TC W III è un olio lubrificante così detto "automiscelante" per permettere una immediata omogeneità della miscela olio-benzina e quindi una perfetta lubrificazione del motore.

NOALOIL NAUTIC BOARD TC W III protegge i motori dalla corrosione, dai residui della combustione e dall'umidità.

Specifiche

API TC-W III

Proprietà

Proprietà	Valori tipici
Viscosità a 100 °C [mm ² /s]	7,33
Viscosità a 40 °C [mm ² /s]	46,18
Indice di viscosità	ND
Punto di scorrimento [°C]	-30
Punto di infiammabilità [°C]	ND
Densità a 15°C [g/cm ³]	0,870