

VASELINA FILANTE BIANCA è un grasso di vaselina filante bianco

## Campo di applicazione



**VASELINA FILANTE BIANCA** è una vaselina bianca filante, di buona qualità, di pito enologico, che supera le specifiche FDA, particolarmente indicata per il trattamento dei tappi di sughero e degli stampi per la produzione dei biscotti.

**VASELINA FILANTE BIANCA** è particolarmente indicato per la protezione di poli delle batterie, di organi meccanici a, nonché per la lubrificazione-protezione delle serrature.

**VASELINA FILANTE BIANCA** è raffinato a livello farmaceutico e risponde in pieno alle Faracopee: BP (inglese), USP (statunitense), DAB (tedesca), FU (italiana) e CODEX (francese).

**VASELINA FILANTE BIANCA** può essere impiegata come materia prima per la preparazione di unguenti, pomate ed altre preparazioni nell'industria farmaceutica e cosmetica, ed anche come lubrificante atossico per l'industria alimentare.

**VASELINA FILANTE BIANCA** è classificato dall'ente inglese Ins Services come lubrificante H1, cioè prodotto accettabile come lubrificante, distaccante o protettivo antiruggine che durante l'uso può venire a contatto accidentale con gli alimenti senza provocare alcun inquinamento nocivo.

## Proprietà

Caratteristiche	VASELINA FILANTE BIANCA
PUNTO DI FUSIONE °C	55-65°C
VISCOSITA' OLIO BASE A 100°C	7-14 Cst
PENETRAZIONE LAVORATA A 25°C	155-200 mm/10
COMPORAMENTO ALL'ACQUA	Ottimo
ASPETTO	Pomatoso, di colore bianco neve