

NOALOIL GTO 15W40 è un lubrificante multigrado a base minerale specifico per motori a benzina. Garantisce un'ottima efficienza in ogni condizione e protegge efficacemente dall'usura tutte le parti del motore ed in particolare l'albero a camme. Il lubrificante è compatibile anche con motori diesel.

Campo di applicazione



Motori benzina aspirati multivalvole, sovralimentati con benzina senza piombo

Compatibile per motori diesel e turbo diesel con o senza marmitta catalitica

Caratteristiche e vantaggi



Potere antiusura

Ottima protezione dall'usura del motore in particolare dell'albero a camme



Protezione

Un notevole potere disperdente e detergente assicura la protezione contro tutti i tipi di deposito, in particolare contro il fenomeno del "black sludge"



Resistenza in condizioni estreme

L'elevata qualità del prodotto garantisce partenze perfette a freddo e corretta lubrificazione anche per lunghe percorrenze in autostrada

Specifiche

API SJ-CF-4
ACEA A3/B4
M.B. 229.1
VW 501.00-505.00
E2-96 issue 5

Proprietà

Proprietà	Valori tipici
Viscosità a 100 °C [mm ² /s]	16,11
Viscosità a 40 °C [mm ² /s]	121,95
Indice di viscosità	133
Punto di scorrimento [°C]	-26
Punto di infiammabilità [°C]	227
Densità a 15°C [g/cm ³]	0,876