

RIBINA SINT 10W50 è un lubrificante a base sintetica per motori benzina e diesel, turbo, multivalvole, aspirati e sovralimentati di autovetture e veicoli commerciali creato per soddisfare con un unico prodotto l'intero parco mezzi.

Campo di applicazione



Motori benzina o diesel anche turbo, sovralimentato e multivalvole di autovetture, furgoni e veicoli commerciali in genere

Caratteristiche e vantaggi



Potere antiruggine

Il prodotto garantisce, anche con un utilizzo esasperato del motore, una durata per chilometraggi molto lunghi.



Protezione

Un ottimo potere antiruggine ed anticorrosivo, che garantisce una perfetta protezione di tutte le parti interne del motore.



Pulizia

RIBINA SINT 10W50 oppone una forte resistenza alla formazione di melme, vernici, lacche che sono la causa di moltissimi problemi e sono un ostacolo al perfetto funzionamento e rendimento del motore.

I poteri detergente e disperdente permettono una perfetta pulizia dei motori, compresi quelli diesel turbo compressi che richiedono un potere detergente-disperdente più spiccato.



Resistenza in condizioni estreme

La gradazione del prodotto gli consente di essere utilizzato in qualsiasi stagione ed in qualsiasi clima garantendo sempre una perfetta lubrificazione e protezione dei motori.



Consumi

La viscosità a caldo unita alla qualità delle basi e la selezionata additivazione, garantiscono una riduzione dei consumi di lubrificante, anche in veicoli con diverso chilometraggio alle spalle.

Specifiche

- API SJ-CF-4
- ACEA A3/B4 E2
- DAIMLER-BENZ 228.1 - 229.1
- VW 501.01-505.00

Proprietà

Proprietà	Valori tipici
Viscosità a 100 °C [mm ² /s]	18,23
Viscosità a 40 °C [mm ² /s]	135,5
Indice di viscosità	178
Punto di scorrimento [°C]	-36
Punto di infiammabilità [°C]	230
Densità a 15°C [g/cm ³]	0,870