

TEXINT 5W50 è un olio motore interamente sintetico per competizioni sportive. Formulato con le migliori basi PAO (polialfaolefine). È adatto per motori diesel e benzina di ultima generazione che devono garantire prestazioni elevate in ogni condizione.

Campo di applicazione



Motori benzina aspirati multivalvole, anche turbocompressi con elevate pressioni di alimentazione

Motori diesel di ultima generazione, ad iniezione e multivalvole

Caratteristiche e vantaggi



Potere antiusura

Massima protezione del motore



Massima Protezione

Il pacchetto additivi preserva il motore da usure e corrosioni date dai residui della combustione o dell'ossidazione



Pulizia

Grazie alle sue proprietà detergenti previene attivamente i depositi e la formazione di morchie garantendo una lunga vita del motore



Consumi

La formulazione garantisce bassa volatilità e minori rabbocchi d'olio



Resistenza in condizioni estreme

L'elevata qualità del prodotto garantisce partenze perfette anche a -50° con perfetta lubrificazione del motore, ed eccezionale resistenza al caldo. Lubrificazione eccellente con tutti gli stili di guida e in ogni condizione, anche le più severe grazie all'elevato indice di viscosità e alla tecnologia antiusura

Specifiche

API SN/ CF
ACEA A3/B4
M.B. 229.5/229.51-226.5 level
VW 502/505
BMW LL 04
PORSCHE A40
RENAULT RN0700/710
PSA B71 2296
OPEL GM LL-B 025

Proprietà

Proprietà	Valori tipici
Viscosità a 100 °C [mm ² /s]	18,87
Viscosità a 40 °C [mm ² /s]	120,89
Indice di viscosità	173
Punto di scorrimento [°C]	-50
Punto di infiammabilità [°C]	246
Densità a 15°C [g/cm ³]	0,850