

ECOSINT PLUS 5W40 è un olio motore Longlife totalmente sintetico di elevata qualità adatto a tutti i motori diesel, benzina e bifuel (benzina-metano; benzina-GPL) di ultima generazione. Formulato con un pacchetto additivi estremamente aggiornato a basso tenore di ceneri, soddisfa pienamente le richieste dei costruttori di autoveicoli provvisti di **Filtro Anti Particolato (DPF)** compresi i propulsori TDI alimentati con iniettori-pompa.

Campo di applicazione



Motori benzina aspirati multivalvole, sovralimentati con benzina senza piombo

Motori diesel o turbodiesel dotati di Filtro Anti Particolato (DPF) compresi i TDI con sistema INIETTORE POMPA

Motori bifuel (benzina-metano; benzina-GPL)

Caratteristiche e vantaggi



Potere antiusura



Massima Protezione



Pulizia



Consumi



Resistenza in condizioni estreme



Basso tenore di ceneri

La speciale additivazione garantisce una perfetta lubrificazione e protezione del motore dalle usure anche in condizioni di servizio gravose.

Il pacchetto additivi preserva il motore da qualsiasi corrosione data dai residui della combustione o dell'ossidazione per lunghi periodi anche con motore fermo.

La formulazione di elevata qualità assicura una perfetta pulizia del motore sia che quest'ultimo utilizzi come carburante benzina o gasolio.

Le basi sintetiche con un elevato punto di infiammabilità e una bassa volatilità permettono una lunga percorrenza e apprezzabili risparmi di carburante oltre ad una migliore prontezza del motore.

L'elevata qualità del prodotto garantisce partenze a freddo immediate con perfetta lubrificazione del motore, ed eccezionale resistenza al caldo proteggendo il motore anche con temperature critiche

L'accurata formulazione prolunga la vita del filtro antiparticolato (DPF) ottimizzandone il normale funzionamento.

Specifiche

API SN / CF	PORSCHE C40
ACEA C3	GM DEXOS 2
MB. 229.31 - 229.51 - 226.5 level	RENAULT RN 0700/0710
VW 502.00-505.01	FORD WSS-M2C 917
BMW LL 04	

Soddisfa i requisiti: FIAT 9.55535-S2 - 9.55535-T2

Proprietà

Proprietà	Valori tipici
Viscosità a 100 °C [mm ² /s]	14
Viscosità a 40 °C [mm ² /s]	89,09
Indice di viscosità	180
Punto di scorrimento [°C]	-42
Punto di infiammabilità [°C]	225
Densità a 15°C [g/cm ³]	0,846
Ceneri Solfatate Astm D874 %p	0,71
HTHS Astm D4683 cP	3,76
NOACK Astm D 5800 %	8,6