

NEW SYNT 5W40 è un olio motore Long Life totalmente sintetico di elevata qualità adatto a motori diesel, benzina e bifuel (benzina-metano; benzina-GPL). Formulato con un pacchetto additivi di elevata qualità, soddisfa pienamente le richieste dei costruttori di autoveicoli. Risponde pienamente alle specifiche Long Life di BMW e MERCEDES BENZ.

Campo di applicazione



Motori benzina aspirati multivalvole, sovralimentati con benzina senza piombo.

Motori diesel o turbodiesel compresi

Motori bifuel (benzina-metano; benzina-GPL)

Caratteristiche e vantaggi



Potere antiusura



Massima Protezione



Pulizia



Consumi



Resistenza in condizioni estreme

La speciale additivazione garantisce una perfetta lubrificazione e protezione del motore dalle usure anche in condizioni di servizio gravose.

Il pacchetto additivi preserva il motore da qualsiasi corrosione data dai residui della combustione o dell'ossidazione per lunghi periodi anche con motore fermo.

La formulazione di elevata qualità assicura una perfetta pulizia del motore sia che quest'ultimo utilizzi come carburante benzina o gasolio.

Le basi sintetiche con un elevato punto di infiammabilità e una bassa volatilità permettono una lunga percorrenza e apprezzabili risparmi di carburante oltre ad una migliore prontezza del motore.

L'elevata qualità del prodotto garantisce partenze a freddo immediate con perfetta lubrificazione del motore, ed eccezionale resistenza al caldo proteggendo il motore anche con temperature critiche

Specifiche

API SN / CF
ACEA A3/B4
MB. 229.3 - 229.5 - 226.5
VW 502.00-505.00
BMW LL 01

OPEL GM LL-B-025
PSA B71 2296
RENAULT RN0700 – RN710
PORSCHE A40

Soddisfa i requisiti FIAT 9.55535-M2

Proprietà

Proprietà	Valori tipici
Viscosità a 100 °C [mm2/s]	14,6
Viscosità a 40 °C [mm2/s]	93
Indice di viscosità	185
Punto di scorrimento [°C]	-39
Punto di infiammabilità [°C]	218
Densità a 15°C [g/cm3]	0,857
Ceneri Solfatate Astm D874 %p	0,9
HTHS astm D4683 cP	3,75
NOACK Astm D 5800 %	13,1